

XCMG Hydraulic Oil HVLP 46

Всесезонное гидравлическое масло

Спецификации

- Bosch Rexroth RDE 90235
- Denison HF-0/HF-1/HF-2
- Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E
- Fives Cincinatti P-70
- DIN 51524-3 (HVLP)
- ISO 11158 HV
- ASTM D6158 HV
- SAE MS 1004

Описание продукта

Всесезонное гидравлическое масло с улучшенными вязкостными характеристиками, особенно при низких температурах.

Производится на основе высококачественных базовых масел и многофункционального пакета присадок. Обладает отличными антиокислительными, противоизносными, антикоррозионными и антипенными свойствами.

Область применения

Рекомендуется для применения в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах мобильной, дорожно-строительной техники, автопогрузчиков и кранов.

Предназначено для сервисного обслуживания техники XCMG.

Типовые показатели	Метод испытания	XCMG Hydraulic Oil HVLP 46
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	861
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	7,8
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	44,6
Вязкость кинематическая при -20 °С, мм ² /с	ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708	2 580
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	147
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	240
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-42
Зольность, %	ГОСТ 1461/ ISO 6245 / ASTM D482	0,15
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	отс.

Типовые показатели не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя